



## APRILIA RS 125 REPLICA GP (Modelo 2017)– FICHA TÉCNICA

<b>Tipo de motor</b>	Monocilíndrico, cuatro tiempos, inyección electrónica, 4 válvulas y refrigeración líquida. Homologado Euro 4
<b>Diámetro y carrera</b>	58 x 47 mm
<b>Cilindrada</b>	124,2 cc
<b>Distribución</b>	Doble árbol de levas en cabeza - DOHC (Doble Over Head Camshaft)
<b>Relación de compresión</b>	12,5 ± 0,5:1
<b>Centralita</b>	Magneti Marelli M3G Ø 32MM
<b>Encendido</b>	Electrónico CDI
<b>Arranque</b>	Eléctrico
<b>Generador</b>	13V - 235W
<b>Lubrificación</b>	Por cárter húmedo
<b>Cambio</b>	De seis velocidades. 1° 11/33 (0,33) 2° 15/30 (0,50) 3° 18/27 (0,67) 4° 20/24 (0,83) 5° 25/27 (0,92) 6° 23/22 (1,05)
<b>Transmisión Primaria</b>	Engranajes: 69/29 (2,38)
<b>Transmisión Final</b>	Cadena: 60/13 (4,61)
<b>Embrague</b>	Discos múltiples en baño de aceite
<b>Chasis</b>	Chasis perimetral en aluminio
<b>Suspensión delantera</b>	Horquilla invertida de Ø 40 mm, recorrido de la rueda de 110 mm
<b>Suspensión trasera</b>	Basculante asimétrico, mono amortiguador con recorrido de la rueda de 120 mm
<b>Frenos</b>	Delantero: pinza radial de 4 pistones, disco en acero inox. de Ø 300 mm Trasero: Disco en acero inox. de Ø 218 mm, pinza con simple pistón de Ø 30 mm
<b>ABS</b>	Monocanal Bosch
<b>Llantas</b>	En aleación ligera de seis radios desdoblados, con perfil para neumáticos sin cámara; delantera: 2.75 x 17"; trasera: 3.50 x 17"
<b>Neumáticos</b>	Delantero: 100/80 - 17", Trasero: 130/70 - 17"
<b>Dimensiones</b>	Longitud max 1968 mm Anchura max 760 mm Altura max a la cúpula 1.135 mm Altura al sillín 820 mm Distancia entre ejes 1.353 mm
<b>Capacidad depósito</b>	14,5 litros (con 3,5 litros de reserva)
<b>HOMOLOGACIÓN</b>	EURO 4